Tabellen in Moodle anlegen und formatieren

In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, Texte mit Tabellen zu strukturieren. Tabellen können in Moodle einfach über Text- und Medienfelder erstellt werden.

Tabelle anlegen

- 1. Navigieren Sie zunächst in den gewünschten Kurs.
- 2. Legen Sie ein Text- und Medienfeld an.
- 3. Klicken Sie nun im Editor auf Einfügen > Tabelle und wählen Sie die benötigte Größe aus.

Tabellen formatieren

Über den Editor

Über die Tabelleneigenschaften im Editor (erstes Symbol der Tabelleneinstellungen bei Klick auf eine Zelle) können Sie bereits eine Vielzahl an Einstellungen wie Hintergrund- und Linienfarbe, Linienstärke, Spaltenbreite einstellen.

Über HTML

Wenn Sie über die Möglichkeiten des Editors hinaus Einstellungen tätigen wollen oder Sie lieber im HTML-Format arbeiten, können Sie im Editor über Ansicht > Quellcode auf den Quellcode des Text- und Medienfeldes zugreifen und die Tabelle bearbeiten.

HTML Syntax verwendet sogenannte **tags**. Tags werden mit <tag> geöffnet und mit </tag> geschlossen. Eine Tabelle benutzt folgende grundlegenden Tags:

- öffnet und schließt die Tabelle
- öffnet und schließt eine Zeile
- öffnet und schließt eine Zelle

Weitere Tags:

- <thead>, strukturiert eine Tabelle in Kopfbereich und Tabelleninhalt
- formatiert Kopfzellen besonders

Zellen befinden sich in Zeilen und Zeilen befinden sich in der Tabelle. Mit Eigenschaft="Wert" innerhalb von Tags können Eigenschaften wie Breite, Rahmen oder Hintergrundfarbe festlegen. Eigenschaften für Zeilen werden in
 angegeben, für Spalten wird im ersten der ersten Zeile die Eigenschaften definiert.

Weitere Grundlagen zu HTML finden Sie hier: Selfhtml - Aufbau einer Tabelle

Der Code kann mit einem Klick darauf in die Zwischenablage kopiert und direkt in Moodle im HTML-

Editor eingefügt werden.

Tabelle mit 3 Spalten die jeweils 33,3% breit sind

Code für Tabelle mit 3 Spalten anzeigen

Ergebnis: In Prozent angegebene Tabellenspalten ziehen sich auf sehr großen Monitoren manchmal zu weit auseinander. Alternativ können dann auch feste Pixelangaben mit zB width="100" angegeben werden. Dabei muss aber die Angabe width="100%" bei weggelassen werden.

Tabelle mit Kopfzeile und abwechselnd hellgrauer Zeile

Mit bgcolor="Farbwert" lassen sich Zeilen und Zellen einfärben.

Code für Tabelle mit Hintergrundfarben anzeigen

Ergebnis: 🗵

Tabelle mit verbundenen Zellen

Mit der Eigenschaft colspan="Wert" lassen sich Zellen verbinden. Dementsprechend müssten in der jeweiligen Zeile weniger sein.

Code für Tabelle mit verbundenen Zellen anzeigen

```
Inhalt der ersten Zelle
    Inhalt der zweiten Zelle
    Inhalt der dritten Zelle
 hier beginnt die zweite Zeile
    Diese Zelle verbindet zwei Zellen und ist daher
doppelt so breit
 diese Zeile hat wieder drei Spalten
```

Ergebnis:

moodle-editor

Last update: 2023/05/11 moodle4:szenarien:tabellen_in_moodle_formatieren https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:szenarien:tabellen_in_moodle_formatieren&rev=1683799173 11:59

https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/ - Wiki Digitale Lehre

Permanent link: https://leko.service.th-nuernberg.de/wiki-digitale-lehre/doku.php?id=moodle4:szenarien:tabellen_in_moodle_formatieren&rev=1683799173

Last update: 2023/05/11 11:59

